

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://zavod-kmk.nt-rt.ru> || zkm@nt-rt.ru

РАЗДЕЛИТЕЛИ ЛОТКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Позволяет делить внутренний объем лотка на необходимое количество каналов, для разделения силовых и информационных кабелей. Используется как для глухих, так и для перфорированных лотков

Стандартным исполнением является «Сталь, оцинкованная по методу Сендимира», толщина стали — 0,7 мм. Возможность изготовление продукции толщиной от **0,55 — 2,5 мм**, а так же любых нестандартных размеров. Стандартная длина разделителя — 3000 мм. Возможно исполнение — 2000 мм; 2500 мм.

Варианты исполнения разделителей лотков

- УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²).
- УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк (масса цинкового покрытия 1200 г/м²).
- УЗ — лакокрасочное покрытие по таблице RAL.
- Нержавеющая сталь марки AISI 304.

Ширина основания, мм	Высота борта, мм	Артикул	Наименование	Масса, кг/м
25	50	007000	РЛ 50 разделитель лотка	0,43
	80	007001	РЛ 80 разделитель лотка	0,62
	100	007002	РЛ 100 разделитель лотка	0,74
	150	007003	РЛ 150 разделитель лотка	1,07
	200	007004	РЛ 200 разделитель лотка	1,31